


BAUREIHE HTG-S

Mit einem Fassungsvermögen von **500** und **1.200 Litern** sind die Hydroseeder HTG-S **ideal für die kleine und mittelgroße Nassansaat**.

Sie sind für den **Einsatz auf Fahrzeugen mit geringer Tragkraft** und geringen Abmessungen wie *kleine Lieferwagen* und *Pick-ups* konzipiert und können mit jeder Art von Mischung und langen Schlauchabschnitten arbeiten, da sie **mit der gesamten HYDROTECGREEN-Technologie ausgestattet sind**.



HTG-S 500

HTG-S 1200

Abmessungen [mm]	1600 x 1250 x 1200	2450 x 1400 x 2050
Gewicht [kg]	450	970
Wanne	500 Liter HD-Polyethylen	1.200 Liter verzinkter Eisenbehälter
Motor	• Kohler 14 PS Benzin • Kohler 10,1 PS Diesel	Kohler 25,2 PS Diesel
Pumpe	• Volumetrisch • Selbstansaugend • Förderleistung 200 Liter/min • Entnahme 10 bar • Wurfweite ~15 m	• Volumetrisch • Selbstansaugend • Durchflussmenge 330 Liter/min • Entnahme 10 bar • Wurfweite ~25 m
Hydraulische Mischanlage	• Mechanischer Rüttler mit 6 Schaufeln, angetrieben durch einen umkehrbaren Hydraulikmotor • Interne Rezirkulation	• Mechanischer Rüttler mit 6 Schaufeln, angetrieben durch einen umkehrbaren Hydraulikmotor • Interne Rezirkulation
Hydrauliksystem	• 2 Pumpen • 2 umkehrbare Motoren • 45-Liter-Öltank	• 2 Pumpen • 2 umkehrbare Motoren • 65-Liter-Öltank • Wärmetauscher
Rohrleitungen	2"	2"